

印刷板安装系列(A1)



产品特点

- ◇ PCB安装，使用方便；
- ◇ 体积小、价格低、性能稳定可靠；
- ◇ 有金属和塑料两种外壳可供选择。

应用范围

适用于开关电源、金融电子、电力控制、安防等各类电子设备和仪器仪表等。


技术参数

型号	端接方式		额定电流	额定电压	工作频率	测试电压	最大漏电流	气候类别	外形尺寸
	入	出							
A1AP-1A/2A/3A	■	■	1A/2A/3A	120/250 VAC	50/60Hz	线-线 1500VDC/1分钟 线-地 1500VAC/1分钟	0.5mA 线-地@ 250VAC/50Hz	25/085/21	Fig1
A1BP-1A/2A/3A	■	■	1A/2A/3A						Fig2

插入损耗

型号	共模(dB)/频率MHz							差模(dB)/频率MHz						
	.01	.15	.50	1.0	5.0	10	30	.01	.15	.50	1.0	5.0	10	30
A1AP-1A	12	33	41	47	50	53	47	5	19	31	44	55	53	45
A1AP-2A	5	24	29	34	47	49	50	6	20	28	32	48	54	51
A1AP-3A	7	25	30	34	48	57	47	5	19	28	35	55	58	44
A1BP-1A	11	32	39	44	58	51	29	5	19	29	37	53	49	36
A1BP-2A	6	25	30	35	52	55	33	4	18	28	32	48	46	38
A1BP-3A	4	23	27	32	51	49	27	4	18	27	32	41	37	32

电路原理图



外形尺寸图

